

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**No. S235**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
*Unique identification code of the product-type:*  
**Profilati cavi formati a freddo e saldati: S235JRH – EN 10219-1**  
**Cold formed and welded hollow sections: S235JRH – EN 10219-1**
2. Usi previsti:  
*Intended uses:*  
**Profilati cavi di acciaio per strutture metalliche o compositi metallici e strutture di calcestruzzo**  
**Steel hollow section for metal structures or composite metal and concrete structures**
3. Fabbricante:  
*Manufacturer:*  
**Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A**  
Via Portamurata 8/A  
I - 42016 Guastalla (RE)  
[www.padanatubi.it](http://www.padanatubi.it)
4. Mandatario:  
*Authorised representative:*  
**NA**
5. *Sistema di VVCP:*  
*System of AVCP:*  
**2+**
6. Norma armonizzata:  
*Harmonised standard:*  
**EN 10219-1:2006**  
Organismo notificato:  
*Notified body:*  
**TUV Italia srl – n° 0948**

# PADANA TUBI

## & PROFILATI ACCIAIO S.P.A.

Società a socio unico soggetta a dir. e coord. di Padana Holding srl

7. Prestazione dichiarata:  
Declared performance:

Caratteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione <i>Performance</i>		Specifica tecnica armonizzata <i>Harmonized technical specification</i>
Tolleranze sulle dimensioni e di forma <i>Tolerances on dimensions and shape</i>	conforme a: conform to:	<b>EN 10219-2:2006</b>	<b>EN 10219-1:2006</b>
Allungamento minimo (A) <i>Minimum elongation (A)</i>	<b>S235JRH</b>	<b>24 % (*)</b>	
	(*) Per spessori >3 mm e dimensioni dei profilati D/T <15 (a sezione circolare) e (B+H)/2T <12,5 (a sezione quadrata e sezione rettangolare), l'allungamento minimo è ridotto di 2. Per spessori ≤3 mm, il valore minimo per l'allungamento è 17%. (*) For thicknesses >3 mm and section sizes D/T <15 (round) and (B+H)/2T <12,5 (square and rectangular) the minimum elongation is reduced by 2. For thicknesses ≤3 mm the minimum value for elongation is 17%.		
Carico di snervamento minimo <i>Minimum yield strength</i>	<b>≥ 235 MPa</b>		
Carico di rottura <i>Tensile strength</i>	<b>360-510 MPa</b>		
Valore minimo resilienza (*) <i>Minimum impact strength (*)</i>	<b>27 J (*)</b>	(alla temperatura di prova di 20°C) (at test temperature of 20°C)	
(*) Non sono previste prove di resilienza per gli spessori nominali < 6,0 mm. (*) Impact tests are not required for specified thicknesses <6 mm.	(*) La resilienza viene verificata solo se l'Opzione 1.3 è stata specificata nell'ordine. (*) The impact properties are verified only when Option 1.3 is specified.		
Valore massimo saldabilità <i>Maximum value weldability</i>	<b>CEV ≤ 0.35 %</b>		
Sostanza pericolosa <i>Dangerous substance</i>	<b>NPD</b>		
Durabilità <i>Durability</i>	<b>NPD</b>		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.*

*This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Dott. Michele Massa  
Responsabile Qualità/Quality Manager



Guastalla, 16/03/2023